

WILMS Verdichter VD 40- SVS

Professionelle Trockenlegung von Estrichen, Hohlraumböden und Flachdächern

Produktnummer: 8000601

EAN: 

Zolltarifnummer: 84141089

4027755006015

Topmerkmale

- Robustes Metallgehäuse
- schallgedämmt
- Saug- und Druckanschluß
- 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme möglich
- Display mit Verbrauchswerten



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- in Verbindung mit einem Abscheider im Unterdruckverfahren einsetzbar
- schneller Schlauchwechsel möglich durch Schnellverschlußsystem (SVS)

Beschreibung

Verdichter im robusten, schallgedämmten Metallgehäuse mit Saug- und Druckanschluß für 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme mit Anschluss-Stutzen aus dem Schnell-Verschluss-System (SVS)

Technische Daten

Volumenstrom	145 m ³ /h
Überdruck	+190 für max 50 m ² Fläche mbar
Unterdruck	-170 für max 40 m ² Fläche mbar
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Abmessungen (L x B x H)	370 x 400 x 405 mm
Gewicht	28,5 kg

Lieferumfang

Zusatzsteckdose 230 V / 10 A, Amperemeter, Betriebsstundenzähler, MID-Stromverbrauchszähler