

WILMS Heißluftturbine mit Abgasführung BV 185 B mit Booster

Vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Booster und Abgasführung mit maximalem Wirkungsgrad

Produktnummer: 1232185

EAN: 
4027755321859

Zolltarifnummer: 73229000

Topmerkmale

- Vollautomatischer Wärmeerzeuger
- Mobil durch Räder, Bügel und Kranöse
- Maximaler Wirkungsgrad
- Viele Einsatzbereiche, wie Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten
- Umfangreiches Zubehör bestellbar



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar
- erhöhte Luftpressung für größere Schlauch- oder Kanallängen

Beschreibung

Die WILMS Heißluftturbine mit Kaminabzug (Abgasrohr und Regenhaube als Zubehör erhältlich) hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und erfüllt leicht die strengen Abgasnormen des BImSchG. Mit einem Vorsatzstück (Zubehör) sowie mit oder ohne Hosenrohr (Zubehör) kann das Gerät auch mit Warmluftschläuchen (Zubehör) betrieben werden, um die warme Luft gezielt zu verteilen. Durch den doppelten Ventilator (auch nachrüstbar) verfügt dieses Gerät über eine erhöhte Luftpressung für größere Schlauch- oder Kanallängen.

Technische Daten

Heizleistung	54 kW
Luftleistung	4500 m ³ /h
Pressung	230 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	4,5 kg/h
Versorgungsspannung	230 / 50 V/Hz
Abmessungen (L x B x H)	1990 x 725 x 1100 mm
Gewicht	209 kg
Abgasrohr Ø	150 mm
Ausblasstutzen Ø	400 mm
Geräuschemission	dB (A)

Lieferumfang

Inklusive Feuchtraumthermostat, Inklusiv Flammenwächter, Inklusiv 150 Watt Ölvorwärmung