

WILMS Heißluftturbine mit Abgasführung BV 140

Vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Abgasführung und sehr hohem Wirkungsgrad

Produktnummer: 1221140

EAN: 
4027755211402

Zolltarifnummer: 73229000

Topmerkmale

- Vollautomatischer Wärmeerzeuger
- mobil durch Tragebügel
- Hoher Wirkungsgrad
- Viele Einsatzbereiche, wie Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten
- Umfangreiches Zubehör bestellbar



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- flexibel durch ext. Tankkanister (nicht im Lieferumfang enthalten)
- bereits montiertes Abgasrohr mit integrierter Regenhaube

Beschreibung

Die WILMS Heißluftturbine BV 140 wurde speziell für den Katastropheneinsatz entwickelt, wo es auf eine sofortige Betriebsbereitschaft ankommt. Lediglich eine 230 Volt-Steckdose sowie ein mit Heizöl EL / Diesel befüllter Militärkanister werden für den Betrieb benötigt. Einfach die serienmäßige Ansauglanze mit dem Kanister verbinden und das Gerät starten. Mit einem Vorsatzstück (Zubehör) sowie mit oder ohne Hosenrohr (Zubehör) kann das Gerät auch mit Warmluftschläuchen (Zubehör) betrieben werden, um die warme Luft gezielt zu verteilen.

Technische Daten

Heizleistung	25 kW
Luftleistung	1500 m ³ /h
Pressung	100 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	2,11 kg/h
Versorgungsspannung	230 / 50 V/Hz
Abmessungen (L x B x H)	1260 x 560 x 630 mm
Gewicht	59 kg
Abgasrohr Ø	150 mm
Ausblasstutzen Ø	300 mm
Geräuschemission	69 dB (A)

Lieferumfang

Inklusive Feuchtraumthermostat, Inklusive Flammenwächter, , inkl. Abgasrohr mit integrierter Regenhaube